SCHNEE
VERANSTALTUNGSTECHNIK

Mietliste 2018

Für Selbstabholer

Stand Januar 2018

Lautsprecher, aktiv

RCF ART 905-AS
Aktiver Subwoofer- aktiv, 2.000W (15" Subwoofer)

RCF SUB 8004-AS
Aktiver High Power Subwoofer- aktiv, 2.500W (18" Subwoofer)

RCF SUB 8006-AS
Aktiver High Power Subwoofer- aktiv, 5.000W (2x 18" Subwoofer)

RCF HDL 20-A
Line Array Lautsprecher- aktiv, 1.400W (2“ + 2x10“, Abstrahlwinkel: 100° (horiz.), 15° (vert.), DSP)

RCF TT 22-A
Aktiver High Output 2-Wege Lautsprecher- aktiv, 750W (12“ + 1,5“, Abstrahlwinkel: 90° (horiz.), 40° (vert.))

RCF TT 25-A
Aktiver High Output 2-Wege Lautsprecher- aktiv, 1.500W (15“ + 1,5“, Abstrahlwinkel: 90° (horiz.), 40° (vert.))

RCF TT 052-A
Ultra kompakter High Output Lautsprecher- aktiv, 300W (02 x 5" + 1", Abstrahlwinkel: 90° (horiz.), 90° (vert.))

RCF TT 25-SMA
Koaxialer Bühnenmonitor- aktiv, 750W (15“ + 1,5“, Abstrahlwinkel: 60° (horiz.), 60° (vert.))

RCF NX 15-SMA
Koaxialer Bühnenmonitor- aktiv, 1.400W (15" + 1,7" + 1", Abstrahlwinkel: 60° (horiz.), 60° (vert.))

RCF NX L24-A
2-Wege Array Lautsprecher- aktiv, 1.400W (04 x 6" + 1,4", Abstrahlwinkel: 100° (horiz.), 30° (vert.))

db technologies LVX 8
Kompakt Lautsprecher- aktiv, 800W (8" + 1", Abstrahlwinkel: 90° (horiz.), 70° (vert.))

Zubehör Lautsprecher

RCF Fly Bar HDL 20 Light
Flugrahmen für HDL 20-A zum fliegen von max. 4x HDL 20-A, oder zum Stacken von 2x HDL 20-A auf einem Stativ

RCF Fly Bar HDL 20-18
Flugrahmen für bis zu 16x HDL 20-A Lautsprecher

RCF Fly Bar NX L24-A
Flugrahmen für bis zu 3x NX L24-A Lautsprecher

RCF AC Pro 12 V-Bar
Schwenk-/ Neigungsbügel für TT 22-A Lautsprecher

RCF AC Pro 15 V-Bar
Schwenk-/ Neigungsbügel für TT 25-A Lautsprecher

RCF AC TT 051/ 052 Pipe Clamp
Flugplatte mit Coupler für TT 052-A Lautsprecher

db technologies WB-L8V
Schwenk-/ Neigungsbügel für LVX 8 Lautsprecher

Controller

Db Technologies AC26N
Digitaler Audio Prozessor, 2 Eingänge, 6 Ausgänge mit flexibler Adressierung

Mischpulte, Analog

RCF L-Pad 8c
8-Kanal Mischpult (optional mit Blutooth oder Recording Card)

Soundcraft EFX 8
8-Kanal Kompaktmischpult mit Lexicon Effektgerät

Soundcraft EFX 12
16-Kanal Kompaktmischpult mit Lexicon Effektgerät

Mischpulte, Digital

Soundcraft Si Expression 1
16-Kanal Digitalmischpult (54 Mono, 6 Stereokanäle, 16 Mic/Line Eingänge, Stereo AES In/Out)

Soundcraft Si Expression 3
32-Kanal Digital Mischpult (54 Mono, 6 Stereo-Kanäle, 32 Mic/Line Eingänge, Stereo AES In/Out)

Soundcraft Vi 1
64-Kanal Digital Mischpult (32 Mono, 24 Busse, 8 VCA Gruppen, 4 Effekt-Engines)

Soundcraft Vi 4, Tour Pack
72-Kanal Digital Mischpult inkl. Stagebox (64 Mono, 32 Busse, 8 VCA Gruppen, 4 Effekt-Engines)

Allen & Heath GLD-80, Tour Pack
48- Kanal Digital Mischpult inkl. Stagebox (36 Mono, 2 Stereo, 30 Busse, 8 Effekt-Engines)

Mischpulte, DJ

Denon DN-X500
4-Kanal Matrixmixer

Pioneer DJM-800
4-Kanal Performance DJ Mixer

Pioneer DJM-900 NXS
4-Kanal Performance-Mixer

Pioneer DJM-900 NXS 2
4-Kanal Profi-Performance-Digitalmixer

Allen & Heath XONE:92
6-Kanal DJ Mixer

Zubehör Mischpulte

RCF L-Pad Player-/ Recorder Card
MP3 Player Recorder Karte für die L-Pad Serie

RCF L-Pad Bluetooth Card
Bluetooth-Erweiterungskarte für die L-Pad Serie

Soundcraft MADI/USB Karte für Si Mischpulte
64 In & Out mit flexibler Verteilung auf MADI und USB Port.
Anschluss via Cat5/7 Multicore und gleichzeitiges Recording via USB.
Für Si Compact, Si Expression und Si Performer.

Stageboxen & Multicore

Soundcraft Mini Stagebox 16
Digital-Stagebox (16 Mic/Line-In, 8 Line-Out, AES/EBU Out)

Soundcraft Mini Stagebox 32
Digital- Stagebox (32 Mic/Line-In, 8 Line-Out, 4 Stereo AES/EBU Out)

Soundcraft Rj45 MADI HD Karte für Si & Vi Stagebox
Steckkarte 2x RJ45 für Si und Vi Stageboxen

Multicore-Stagebox 12/4, 30m
Analoges Multicore, 12 Eingänge, 4 Ausgänge, symetrisch, 30m

Klotz StrightLink SC Spliss, 04/08, 5m
Sub-Multicore Spliss, 4 Eingänge, 8 Ausgänge

Klotz StrightLink SC Spliss, 08/04, 10m
Sub-Multicore Spliss, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Klotz StrightLink SC Spliss, 08/0, 10m
Sub-Multicore Spliss, 8 Eingänge

Klotz StrightLink SC Spliss, 08/0, 20m
Sub-Multicore Spliss, 8 Eingänge

Klotz StrightLink SC Spliss, 12/0, 10m
Sub-Multicore Spliss, 12 Eingänge

Klotz StrightLink SC Spliss, 12/0, 20m
Sub-Multicore Spliss, 12 Eingänge

Klotz StrightLink SC Stagebox, 08/0
Stagebox & Spliss, 8 Eingänge, 15m

Klotz StrightLink SC Stagebox, 12/0
Stagebox & Spliss, 12 Eingänge, 15m

Klotz StrightLink SC, 80m
Sub-Multicore Leitung auf Trommel

DI Boxen

BSS AR-133
Aktive DI-Box

DBX DJDI
Passive 2-Kanal DI-Box

Palmer PAN 01 PRO
Passive professionelle DI-Box

Palmer PAN 04 A
Aktive 2-Kanal DI-Box

Palmer PLI 04
Media DI-Box 2-Kanal für PC und Laptop

Palmer PLI 04 USB
Stereo DI.Box und Line Isolator mit USB-Eingang

Zuspieler

Denon DN-D4000
Doppel CD-/ MP3-Player

Denon DN-D4500
Doppel CD-/ MP3-Player

Denon DN-500CB
CD/Media Player mit Bluetooth 3.0, USB, Aux Eingängen und RS-232c

Sony MDS-E12
Professioneller Minidisc Recorder

Zuspieler, DJ

Pioneer CDJ-2000
Digitales Profi-DJ-Deck, schwarz

Pioneer CDJ-2000 NXS
Digitales Profi-DJ-Deck, schwarz

Pioneer CDJ-2000 NXS 2
Digitales Profi-DJ-Deck mit HiRes-Audio, schwarz

Pioneer PLX-1000
Professioneller Plattenspieler mit drehmomentstarkem Direktantrieb

Technics SL-1210 MK II
Direktangetriebener Plattenspieler

Denon DN-M2000R
Professioneller Minidisc Recorder

Funk Mikrofonie

Shure QLXD4 H51, Empfänger
1-Kanal DigitalEmpfänger (Frequenzbereich 534 - 598 MHz)

Shure QLXD2 H51, Handsender mit Beta 58A Kapsel
Handsender/Mikrofon-Kombination mit Supernierencharakteristik. (Frequenzbereich 534-598MHz)

Shure QLXD1 H51, Taschensender
Bedienerfreundliche Menüsteuerung mit hinterleuchtetem Grafik-Display. (Frequenzbereich 534-598MHz)

Shure UA844+, Aktiver Antennensplitter
Aktiver Antennensplitter für 4 Empfänger mit zusätzlichem Kaskadierungs-Ausgang und externem Netzteil.

Shure UA874WB, Aktive Richtantenne
Aktive, direktionale Antenne mit integriertem Vorverstärker für verbesserten Funkempfang.

DPA 4088 F, Headset, hautfarben
Headset-Mikrofon mit Nierencharakteristik, hautfarben

DPA 4061 BM, Ansteckmikrofon, schwarz
Professionelles Kondensator-Ansteckmikrofon mit Kugelcharakteristik

DPA DAD 6034, Sennheiser Adapter
Adapter für Sennheiser EW Drahtlos-Mikrofonanlagen

DPA DAD 6010, Shure Adapter
Adapter für Shure Drahtlos-Mikrofonanlagen

Mikrofonie

Shure Beta 58 LCE
Dynamisches Gesangsmikro

Shure Beta 57 LCE
Dynamisches Instrumentenmikrofon

Shure Beta 91A
Grenzflächen-Kondensatormikrofon

Shure KSM 137
Premium-Kondensatormikro mit Nierencharakteristik

Sennheiser e604
Dynamisches Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik für Toms, Snares und Percussion

Sennheiser e609
Instrumentenmikrofon mit Supernieren-Charakteristik zur direkten Abnahme von Gitarrenverstärkern

Sennheiser e901
Kondensator-Grenzflächenmikrofon mit Halbnierencharakteristik

Sennheiser e904
Dynamisches Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik für Drums und Percussion

Sennheiser e914
Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik

Sennheiser MD 421-II
Mikrofon mit Richtcharakteristik (Niere)

AKG D-112 MK II
Bassdrum- Großmembranmikrofon

Stative Tontechnik

König & Meyer 210/6 Mikrofonstativ
Höhenverstellbar von 925mm – 1630mm, 3/8“

König & Meyer 26250 Einhand-Mikrofonstativ „Performance“
Höhenverstellbar von 1055mm – 1750mm, 3/8“

König & Meyer 259/1 Mikrofonstativ
Höhe 280mm, 3/8“

König & Meyer 25950 Mikrofonstativ „Rien“
Zur Mikrofonierung von Bass-Drums und Bass Verstärkern. Schwenkarmlänge von 425mm – 725mm, 3/8“, Höhe: 280mm

König & Meyer 21420 Boxen- und Monitorstativ
Höhenverstellbar von 1265mm – 2105mm, Ø 25mm, Max. Belastbarkeit 12kg

König & Meyer 21460 Boxenstativ
Höhenverstellbar von 1375mm – 2185mm, Ø 35mm, Max. Belastbarkeit 50kg

König & Meyer 21337 Distanzrohr
Höhenverstellbar von 905mm – 1450mm, Ø 35mm, M20 Gewinde

König & Meyer 21367 Distanzrohr „Ring Lock“
Höhenverstellbar von 980mm – 1470mm, Ø 35-37mm, M20 Gewinde

Intercom-Systeme

ASL Intercom Set
Kommunikationsanlage für Regieanweisungen bestehend aus 7 Headsets, 1 Masterstation, 6 Beltpacks

Kenwood TK-3301
Funkgerät

Kenwood KNB-45L
Akku für TK 3301

Kenwood KSC-35
Ladestation für 1 TK-3301 (Li-Ion Akku)

Kenwood KHS-8 BL
Akustikschlauch- Ohrhörer für TK-3101, 3201, 3301

*Das Zubehör ist wahlweise im Set enthalten.

LICHTTECHNIK

Konventionell

Audience Blinder 4x PAR 36
Effektscheinwerfer, 2.600Watt

ACL Bar PAR 64, 4-Fach
8x 250 Watt

HQI PAR 56 T150, lang, verchromt
Halogen-Metalldampflampe, 150Watt

ARRI Junior 650 Plus, schwarz
Fresnel Stufenlinsenscheinwerfer, 650Watt

ARRI True Blue T1, schwarz
Fresnel Stufenlinsenscheinwerfer, 1.000Watt

ARRI True Blue T2, schwarz
Fresnel Stufenlinsenscheinwerfer, 2.000Watt

ETC Source Four 10°
Profilscheinwerfer mit Farbrahmen, 750Watt

ETC Source Four Jr Zoom 25°-50°
Profilscheinwerfer mit Farbrahmen, 575Watt

LED Scheinwerfer

Expolite Tour LED 42CM MK II
LED Scheinwerfer, IP65, 14x3W LED, schwarz

Expolite ELP 78CM LED Powerstick
LED Powerstick 15°, 78x High Power 1 Watt LED (flackerfrei), 80Watt

LED PAR 56 RGB 10mm
LED RGB Scheinwerfer, 3 DMX Kanäle, 28W

LED PAR 64 RGB 10mm
LED RGB Scheinwerfer, 4 DMX Kanäle, 28W

Cameo Multi PAR COB 1
RGB COB LED Lichtanlage, 4 x 30 W

Moving-Lights

JB Lighting Varycolor P3 250 HTI, Wash
Wash-Movinghead mit rotierendem Beamshape, 250Watt

JB Lighting Varyscan P3 250 HTI, Spot
Spot-Movinghead, 250Watt

JB Lighting Varyscan P4 280 HRI, Beam
Beam-Movinghead, Wireless TRX, 280Watt

JB Lighting Varyscan P7 LED CMY, Spot
Spot-Movinghead, Wireless TRX, 270Watt

JB Lighting Sparx 7, LED Wash
LED Wash-Movinghead, Wireless TRX, 350Watt

Verfolger

Clay Paky, Shadow ST
Verfolger-Scheinwerfer, 1.200Watt HMI

Lichteffekte

Botex SP-1500 DMX
Stroboskob mit 1-15 Flashes/Sekunde und eingebauten Sicherungsautomaten, 1.500W

LED AC-300 Air Effekt (Air-Cone)
Außergewöhnliche Dekorationsbeleuchtung mit LED-Technologie

EUROLITE CRT-120 LED Vorhang
DMX-gesteuerter LED-Vorhang mit Steuergerät, 15W

Spiegelkugel ø 50cm
Mit Motor

Spiegelkugel ø 100cm
Verbindungssystem gemäß BGV C1, inkl. Motor

Nebelmaschinen & Dunsterzeuger

Hazebase Base Hazer Pro, Hazer
Dunsterzeuger im 19“ Format, DMX, 1.500W

Look Soulutions Unique 2.1, Hazer
Dunsterzeuger, DMX mit Fernsteuerung, 1.500W

Look Soulutions Viper 2.6, Nebelmaschine
Nebelmaschine, DMX, 2.600Watt

DSK-1500VS LED-Senkrechtnebelmaschine
Seknrechter Nebelausstoß bis zu 8m Höhe, 2 getrennt steuerbare RGB-LED Segmente.
DMX, mit Funkfernbedienung, 1.500W

Antari AF-5 Windmaschine
DMX Steuerbar

Ventilator
Kleiner Ventilator mit Drehregler

Lichtsteuerungen

JB Lighting Licon FX, Tour Pack
Lichtstellpult für 48 Kanäle und Fader-Extension für Licon CX, 1, 1X

JB Lighting Licon CX, Tour Pack
Lichtmischpult für 16 Moving-Lights und 48 Dimmerkanäle

JB Lighting Licon 1X, Tour Pack
Lichtmischpult für 32 Moving-Lights und 96 Dimmerkanäle

MA Lighting Grand MA on PC
Spot-Movinghead, Wireless TRX, 270Watt

MA Lighting Grand MA 2 Light
Lichtsteuerpult mit 4.096 Parameter und zwei Touchscreens

MA Lighting Lightcommander 12/24
Kompaktes Lichtsteuerpult mit 12/24 Steuerkreisen

Cameo DVC 4
512 Kanal USB-DMX-Interface

Cameo Multi PAR Foot+
4-Fach Fußpedal für alle CLMPAR Lichtanlagen

Dimmerpacks

Major One Plus
1-Kanal Dimmer, Schuko -> Schuko, 2.000W

GLP MDP-1012
12-Kanal Dimmer, 12x 2,3kVA, HAN-E

DMX Technik

Swission XMG-51, DMX Merger
5:1 DMX-Merger zum Zusammenschalten von bis zu 5 Lichtpulten zu einem DMX-512-Signal

Swisson XSP-3B, DMX Splitter
DMX-Splitter, 1x 3-pol. Eingang, 5x 3-pol. Ausgänge

Swisson XSP-5R, DMX Splitter
DMX-Splitter, 1x 5-pol. Eingang, 5x 5-pol. Ausgänge

Swisson XRC-200, DMX Recorder
DMX-Recorder, 2x 5-pol Eingänge, 2x 5-pol. Ausgänge

Stative Lichttechnik

König & Meyer 24625 Leuchtenstativ
Höhenverstellbar von 1800mm – 3220mm, TV Aufnahme Ø 28mm, Max. Belastbarkeit 20kg

König & Meyer 213/9 Traverse
Maße: 1260 x 40 x 20mm, für M10, Aufnahme für 10 Scheinwerfer

König & Meyer 24519 TV-Zapfen
Höhe 115mm, Ø 28mm

Manfrotto 087NW, schwarz
Wind-Up bis 3,70m, Belastbarkeit 30kg

Projektoren

Emachines V700
DLP Projektor, 2.500 ANSI-Lumen, UXGA-Auflösung HDTV (1.280 x 720 px), Optik 1.59-1.82 :1

Sanyo PLC-XP 100L
DLP Projektor, 2.500 ANSI-Lumen, XGA-Auflösung (1.024 x 768 px), Optik siehe Optiken

Panasonic PT-VZ570
LCD Projektor, 4.800 ANSI-Lumen, WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px), Optik 1.1-1.8 :1

Panasonic PT-EZ580E
LCD Projektor, 5.400 ANSI-Lumen, WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px), Optik 1.7-2.8 :1

Panasonic PT-DZ770 mit Pegasusrahmen
1-Chip DLP Datenprojektor, 7.000 ANSI-Lumen, WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px), Optik 1.8-2.4 :1

Panasonic PT-DZ870 mit Pegasusrahmen
1-Chip DLP Datenprojektor, 8.500 ANSI-Lumen, WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px), Optik siehe Optiken

Panasonic PT-DZ13KE mit Pegasusrahmen
DLP Projektor, 12.000 ANSI-Lumen, WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px), Optik siehe Optiken

Optiken

Sanyo LNS-W32
Optik 0,8 :1 für Sanyo PLC-XP 100L

Sanyo LNS-W31A
Optik 1,35-1,8 :1 für Sanyo PLC-XP 100L

Sanyo LNS-S31A
Optik 1,7-2,3: 1 für Sanyo PLC-XP 100L

Sanyo LNS-T31A
Optik 2,4 - 4,3: 1 für Sanyo PLC-XP 100L

Sanyo LNS-T32
Optik 4,2-6,0: 1 für Sanyo PLC-XP 100L

Panasonic ET-DLE030
Optik 0,38: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-DLE055
Optik 0,8: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-DLE150
Optik 1,3-2,0: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-DLE250
Optik 2,4-3,7: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-DLE350
Optik 3,6-5,4: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-DLE450
Optik 5,6-9,0: 1 für Panasonic DZ870 & DZ770

Panasonic ET-D75LE6
Optik 1,0-1,2: 1 (SXGA), 0,9-1,1:1 (WUXGA) für Panasonic DZ-13KE

Panasonic ET-D75LE8
Optik 7,9-15,0: 1 (SXGA), 4,6-7,4:1 (WUXGA) für Panasonic DZ-13KE

Weitere Optiken auf Seite 11...

Optiken (Fortsetzung)

Panasonic ET-D75LE10
Optik 1,3-1,7: 1 für Panasonic DZ-13KE

Panasonic ET-D75LE20
Optik 1,7-2,4: 1 für Panasonic DZ-13KE

Panasonic ET-D75LE30
Optik 2,6-5,1: 1 (SXGA), 2,4-4,7: 1 (WUXGA) für Panasonic DZ-13KE

Panasonic ET-D75LE40
Optik 5,0-8,0 :1 (SXGA), 4,6-7,4: 1 (WUXGA) für Panasonic DZ-13KE

Zubehör Projektoren

Beamer- Montageplatte
Universell für Beamer, Stahl Flugösen, TV Zapfen und Traversenaufnahme

Beamer- Montageplatte Holz 0,65m x 0,85m
Universell für Beamer, Stahl Flugösen, TV Zapfen und Traversenaufnahme

Beamerhalterung „Paul“, groß
Universell für Projektoren bis max. 45kg, 18cm lang (ohne Coupler), Neigungswinkel max.45°

Projektionsleinwände

AV Stumpfl Vario 210 x 160cm, Aufpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 210 x 160cm, Rückpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Rückprojektion

AV Stumpfl Vario 320 x 245cm, Aufpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 320 x 245cm, Rückpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Rückprojektion

AV Stumpfl Vario 400 x 300cm, Aufpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 400 x 300cm, Rückpro
4:3 Format inkl. Leinwandtuch zur Rückprojektion

AV Stumpfl Vario 300 x 173cm, Aufpro
16:9 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 365 x 210cm, Aufpro
16:9 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 420 x 240cm, Aufpro
16:9 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

AV Stumpfl Vario 460 x 270cm, Rückpro
16:9 Format inkl. Leinwandtuch zur Rückprojektion

AV Stumpfl Vario 600 x 340cm, Aufpro
16:9 Format inkl. Leinwandtuch zur Aufprojektion

Displays

Samsung SyncMaster 740BF
17“ TFT Display, SXGA-Auflösung (1.280 x 1.024 px)

Samsung DM40D
40“ LED Display, Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 px)

Samsung ME55
55“ LED Display, Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 px)

Samsung ME65
65“ LED Display, Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 px)

Interfaces / Booster / Splitter

Extron P/2 DA4XI
VGA Verteilverstärker, 1x VGA-Eingang, 4x VGA-Ausgänge, für Entfernungen von bis zu 75m

Kramer VM-4HDCPxl
DVI Verteilverstärker, 1x DVI-Eingang, 4x DVIAusgänge

Ligawo 6526650 HDMI Extender, 125m
HDMI Extender, 125m reichweite über Cat5e Leitung

Daten & Videomischer

Analog Way Pulse2 3G / PLS350-3G
Seamless-Switcher, 2 Layer + Background, 4x DVI-D Eingänge, 4x VGA Eingänge, 4x HDMI Eingänge, 2x HD-SDI Eingänge, 2x DVI-D Ausgänge, 2x VGA Ausgänge

Panasonic AG-MX 70
Digitales 8-Kanal Videomischpult

Computer

Lenovo ThinkPad T540p
15,6“ Notebook, Full-HD, Intel Core i5 (2,5 GHz), 500 GB HDD, NVIDIA GeForce GT 730M, VGA und Mini-DisplayPort inkl. Windows 7 Professional & Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint)

Apple iPad Air, 32GB WIFI
Tablet mit Apple iOS x, inkl. Pages, Numbers und Keynote

Netzwerk

TP Link TL-SG105
5-Fach Gigabit Switch, 5x 10/100/1000Mbit/s-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX

TP Link TL-SG108
8-Fach Gigabit Switch, 8x 10/100/1000Mbit/s-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX

TP Link TL-SF1016, Rackmount
5-Fach Gigabit Switch, 16x 10/100Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX

TP Link TL-WR802N, WLAN Nano Router
WLAN Router mit bis zu 300Mbit/s-WAN/LAN-Port

TP Link TL-MR3020, 3G/4G WLAN Router
WLAN Router mit 1x 10/100Mbps-WAN/LAN-Port, USB2.0-Anschluss für 3G-Modems

TP Link TL-WR841N WLAN Router
WLAN Router mit 4x 10/100Mbit/s-LAN-Ports,10/100Mbit/s-WAN-Port

Medienmöbel

Kettler Stehpult High Point 200
Höhenverstellbares Design-Rednerpult

Acrylglas Stehpult SP-6181
Transparentes Design-Rednerpult

Projektortisch
Höhenverstellbarer Tisch für Projektoren

Franken FC-41 Pro, Mobil
Sternfuß-Flipchart mit Rollen, inkl. Papier und Stiften

Leitungen Medientechnik

Video- Digital Adapterkoffer, 12-teilig
Enthält folgenden Videoadapter:
2x von DisplayPort auf DVI, HDMI, VGA
2x von Mini DisplayPort auf DVI, HDMI, VGA
2x von DVI-Buchse auf HDMI-Stecker, auch umgekehrt
2x von HDMI-Buchse auf DVI-Stecker, auch umgekehrt
2x von DVI-Buchse auf DVI-Buchse
2x von HDMI-Buchse auf HDMI-Buchse

Apple Lightning Digital AV Adapter
Von Lightning auf 1x HDMI & 1x Lightning

Apple Lightning auf VGA Adapter
Von Lightning auf VGA

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter
Von USB-C auf 1x HDMI, 1x USB 3.1, 1x USB-C

VGA-Leitung, 5,00m
Von VGA-Buchse auf VGA-Stecker

VGA-Leitung, 10,00m
Von VGA-Buchse auf VGA-Stecker

DVI-Leitung Dual Link, 3,00 m
z.B. Kramer C-DM/DM-10

DVI-Leitung Dual Link, 7,50 m
z.B. Kramer C-DM/DM-25

HDMI Leitung, 3,00m
z.B. Kramer C-HM/HM-10

HDMI Leitung 7,50m
z.B. Kramer C-HM/HM-25

Purelink PRO-OCIII-050
DVI-Glasfaser, 50 m

Purelink PRO-OCIII-100
DVI-Glasfaser, 100 m

ProFibre DVI-Set
Übertragungssystem 2x DVI via Glasfaser

ProFibre Multimode-4-100
Glasfaser-Leitung, 100m

Bühnenpodeste

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 0,50 x 0,50m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 1,00 x 0,25m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 1,00 x 0,50m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 1,00 x 1,00m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Kompakt“ 1,00 x 1,00m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 2,00 x 0,50m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 2,00 x 1,00m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Kompakt“ 2,00 x 1,00m
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 2,00 x 1,00m mit Bodenklappe
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

BÜTEC Steckbeinpodest „Standard“ 2,00 x 1,00m, halbkreis
Steckbeinpodest mit Siebdruckplatte, 750kg/m² Belastbarkeit

Teleskopbeine pro Satz

BÜTEC Teleskopbeine 18 bis 24cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 18cm bis 24cm

BÜTEC Teleskopbeine 20 bis 28cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 20cm bis 28cm

BÜTEC Teleskopbeine 25 bis 38cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 25cm bis 38cm

BÜTEC Teleskopbeine 30 bis 48cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 30cm bis 48cm

BÜTEC Teleskopbeine 35 bis 54cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 35cm bis 54cm

BÜTEC Teleskopbeine 40 bis 60cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 40cm bis 60cm

BÜTEC Teleskopbeine 45 bis 75cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 45cm bis 75cm

BÜTEC Teleskopbeine 60 bis 100cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 60cm bis 100cm

BÜTEC Teleskopbeine 80 bis 140cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 80cm bis 140cm

BÜTEC Teleskopbeine 100 bis 180cm
Teleskopbein 50 x 50mm, stufenlose Höhenverstellung von 100cm bis 180cm

Weitere Höhen auf Anfrage...

Steckbeine pro Satz

BÜTEC Steckbein 20cm, eckig
Steckbein 50 x 50mm in fester Höhe von 20cm

BÜTEC Steckbein 40cm, eckig
Steckbein 50 x 50mm in fester Höhe von 40cm

BÜTEC Steckbein 60cm, eckig
Steckbein 50 x 50mm in fester Höhe von 60cm

BÜTEC Steckbein 80cm, eckig
Steckbein 50 x 50mm in fester Höhe von 80cm

BÜTEC Steckbein 20cm, rund
Steckbein ø 50mm in fester Höhe von 20cm

Bühnengeländer & Zubehör

BÜTEC Treppengeländer, Höhe 100cm Stahl
Mit Befestigungszubehör (zul. H-Last: 1 kN/m, bei Einsatz von Sicherungshaltern)

BÜTEC Bühnengeländer 0,50m, Höhe 100cm, Stahl
Mit Untergurt und Befestigungszubehör (zul. H-Last: 1 kN/m, bei Einsatz von Sicherungshaltern)

BÜTEC Bühnengeländer 1,00m, Höhe 100cm, Stahl
Mit Untergurt und Befestigungszubehör (zul. H-Last: 1 kN/m, bei Einsatz von Sicherungshaltern)

BÜTEC Bühnengeländer 2,00m, Höhe 100cm, Stahl
Mit Untergurt und Befestigungszubehör (zul. H-Last: 1 kN/m, bei Einsatz von Sicherungshaltern)

BÜTEC Geländerbock
Zur Befestigung von Geländern, Verkleidungen oder anderen Bauteilen an Bütec Bühnenpodesten

BÜTEC Geländer-Verbinder
Zur festen Verbindung der Bühnengeländer

BÜTEC Handlauf-Verbinder
Zur festen Verbindung mit Bühnengeländern

BÜTEC Geländer-Eckverbinder 90°
Zur festen Verbindung von Bühnengeländern bei 90° Ecken

Raiser & Transportrollen pro Satz

BÜTEC Steckrollen-Satz, Kunsstoff
Aufnahme 50 x 50mm, 4x Steckrollen, davon 2x gebremst

BÜTEC Steckrad-Satz
Aufnahme 50 x 50mm, 4x Steckräder, davon 2x gebremst, mit PKW-Ventil (Für Outdoor Anwendungen)

Behindertengerechte Auffahrrampe

BÜTEC Rampen-Set
bestehend aus:
1x Rampenscharnier
1x Rampenauffahrkeil
1x Übergang aus Riffelblech
4x Geländerbock

Rampenmaß: 1,00m x 1,10m

Treppen & Zubehör

BÜTEC Stahltreppe, Tritthöhe 20cm
Rahmen und Stützen aus Stahlprofilen - TÜV-GS geprüft

BÜTEC Stahltreppe, Tritthöhe 40cm
Rahmen und Stützen aus Stahlprofilen - TÜV-GS geprüft

BÜTEC Stahltreppe, Tritthöhe 60cm
Rahmen und Stützen aus Stahlprofilen - TÜV-GS geprüft

BÜTEC Stahltreppe, Tritthöhe 80cm
Rahmen und Stützen aus Stahlprofilen - TÜV-GS geprüft

BÜTEC Aluminium Podesttreppe, Tritthöhe 20cm
Bühnentreppe zur festen Verbindung inkl. Befestigungen, 20cm hoch

BÜTEC Aluminium Podesttreppe, Tritthöhe 40cm
Bühnentreppe zur festen Verbindung inkl. Befestigungen, 40cm hoch

BÜTEC Aluminium Podesttreppe, Tritthöhe 60cm
Bühnentreppe zur festen Verbindung inkl. Befestigungen, 60cm hoch

BÜTEC Aluminium Podesttreppe, Tritthöhe 80cm
Bühnentreppe zur festen Verbindung inkl. Befestigungen, 80cm hoch

BÜTEC Verbindungsstreben, Stahltreppe
Zur festen Verbindung einer Stahltreppe an Bühnenpodeste

BÜTEC Einhängelasche mit Gussverbinder
zur festen Verbindung einer Aluminium Podesttreppe an Bühnenpodeste

Zubehör Bühnenpodeste

BÜTEC Verbindungsklammer, alte Ausführung
Verbindungsklammer für den festen Verbund von Bühnenpodesten

BÜTEC Verbindungsklammer, neue Ausführung
Verbindungsklammer für den festen Verbund von Bühnenpodesten

BÜTEC Verbindungsklammer Zinkdruckguß
Zur sicheren Verbindung von Podestbeinen ab 1,00m Bühnenhöhe

BÜTEC 2-Fach Beinklammer
Zur sicheren Verbindung von Podestbeinen ab 1,00m Bühnenhöhe

BÜTEC 4-Fach Beinklammer
Zur sicheren Verbindung von Podestbeinen ab 1,00m Bühnenhöhe

Bühnenverkleidung pro lfm.

BÜTEC Klettskirting 20cm hoch, schwarz
Bühnenskirting zum einfachen verkleiden von Bühnenpodesten nach DIN 4102 - B1, exkl. Klett-Klebeband

BÜTEC Klettskirting 40cm hoch, schwarz
Bühnenskirting zum einfachen verkleiden von Bühnenpodesten nach DIN 4102 - B1, exkl. Klett-Klebeband

BÜTEC Klettskirting 60cm hoch, schwarz
Bühnenskirting zum einfachen verkleiden von Bühnenpodesten nach DIN 4102 - B1, exkl. Klett-Klebeband

BÜTEC Klettskirting 80cm hoch, schwarz
Bühnenskirting zum einfachen verkleiden von Bühnenpodesten nach DIN 4102 - B1, exkl. Klett-Klebeband

BÜTEC Klettskirting 100cm hoch, schwarz
Bühnenskirting zum einfachen verkleiden von Bühnenpodesten nach DIN 4102 - B1, exkl. Klett-Klebeband

Vorhangschienen

BÜTEC Vorhangschiene Studio Economy, 0,50m
Ausführungen mit seitlichen Nuten zur Befestigung weiterer Elemente. Auch für schwere Vorhänge geeignet

BÜTEC Vorhangschiene Studio Economy, 1,00m
Ausführungen mit seitlichen Nuten zur Befestigung weiterer Elemente. Auch für schwere Vorhänge geeignet

BÜTEC Vorhangschiene Studio Economy, 2,00m
Ausführungen mit seitlichen Nuten zur Befestigung weiterer Elemente. Auch für schwere Vorhänge geeignet

BÜTEC Vorhangschienen-Verbinder
Vorhangrolle aus PVC

BÜTEC Vorhangrolle
Zur sicheren Verbindung von Podestbeinen ab 1,00m Bühnenhöhe

BÜTEC Vorhang-Karabinerhaken
Karabinerhaken zum befestigen eines Vorhang an Vorhangrollen

Überdachungen

BÜTEC Starlight Überdachung 3,00 x 2,00m
Rundbogenüberdachung in 3,00 x 2,00m zur festen Verbindung mit Bütec „Kompakt“ Bühnenpodesten (mit Standsicherheitsnachweis)

BÜTEC Starlight Überdachung 6,00 x 4,00m
Rundbogenüberdachung in 6,00 x 4,00m zur festen Verbindung mit Bütec „Kompakt“ Bühnenpodesten (mit Standsicherheitsnachweis)

Mobilestage

Mobilestage 30 (30m²)
Technische Daten:

Dachlast Vorne:	50kg bis 100kg
Dachlast Hinten:	100kg bis 200kg
Flächenlast Boden:	300kg pro m²
Podesthöhe:	1,00m bis 1,10m
Aufbaumaße:	B 6,80m x T 4,40m x H 4,40m bis 4,60m
Leergewicht:	2.300kg
Planen:	PVC und Agroflor nach B1-DIN 4102
Aufbauzeit:	1 Person in ca. 30 Minuten

Jede Mobilestage verfügt über einen Standsicherheitsnachweis

Mobilestage 43 (43m²)
Technische Daten:

Dachlast Vorne:	50kg bis 100kg
Dachlast Hinten:	100kg bis 200kg
Flächenlast Boden:	300kg pro m²
Podesthöhe:	1,00m bis 1,10m
Aufbaumaße:	B 6,80m x T 6,30m x H 4,40m bis 4,60m
Leergewicht:	2.300kg
Planen:	PVC und Agroflor nach B1-DIN 4102
Aufbauzeit:	1 Person in ca. 30 Minuten

Jede Mobilestage verfügt über einen Standsicherheitsnachweis

Mobilestage 61 (61m²)
Technische Daten:

Dachlast Vorne:	350kg
Dachlast Mitte:	350kg
Dachlast Hinten:	350kg
Flächenlast Boden:	300kg pro m²
Podesthöhe:	1,20m bis 1,30m
Aufbaumaße:	B 10,00m x T 6,10m x H 6,30m
Leergewicht:	3.450kg
Planen:	PVC und Agroflor nach B1-DIN 4102
Aufbauzeit:	1 Person in ca. 45 Minuten

Jede Mobilestage verfügt über einen Standsicherheitsnachweis

Traversen

Milos M290E QTU-500
4-Punkt Traverse, gerade, 0,50m lang

Milos M290E QTU-1000
4-Punkt Traverse, gerade, 1,00m lang

Milos M290E QTU-2000
4-Punkt Traverse, gerade, 2,00m lang

Milos M290E QTU-3000
4-Punkt Traverse, gerade, 3,00m lang

Milos M290E QTU-4000
4-Punkt Traverse, gerade, 4,00m lang

Milos M290E QCB-21
4-Punkt 2 Wege Ecke 90º, 0,50 x 0,50m lang

Milos M290E QTB-35
4-Punkt 3 Wege T-Stück, 0,50 x 0,50 x 0,50m lang

Milos M290E QCB-41
4-Punkt, 4-Wege-Kreuz-Stück

Milos M290E UBPQ Bodenplatte
Für 4-Punkt QTU-Traversen

Milos CON 25 U - Anschraubbuchse 105 mm
Inkl. Schraube M 12x35, U-Scheibe zum anbauen

Lifte

Fantek T105, Teleskoplift
Traversenlift, max. Auflast 225 kg, 5,30m Höhe nach BGV C1

Fantek T117, Gabellift
Traversenlift, max. Auflast 250kg, 6,10m Höhe nach BGV C1

ALP PHCI 1100
Personenlift bis 10,85m Arbeitshöhe, 1,98m H x 0,77m B x 1,44m T

Kettenzüge

Handkettenzug 6,00m
6,00m Kettenlänge, 1.000kg Traglast

Handkettenzug 12,00m
Traversenlift, max. Auflast 250kg, 6,10m Höhe nach BGV C1

Chainmaster BGV D8 Plus Motorkettenzug
24m Kettenlänge, 500kg Traglast, 4m/min.

Chainmaster Motorcontrol, 2-Kanal
2-Fach

Chainmaster Motorcontrol, 4-Kanal
4-Fach, kaskadierbar

Chainmaster Motorcontrol, 8-Kanal
8-Fach, kaskadierbar

Anschlagmittel

Cast Steel 0,35m, 10kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 1,00m, 35kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 0,60m, 700kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 1,00m, 700kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 1,10m, 1000kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 1,50m, 700kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 2,00m, 700kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 2,00m, 850kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 2,50m, 700kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 3,00m, 1.250kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 4,00m, 1.500kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Cast Steel 4,50m, 1.500kg
700kg Tragkraft, gefertigt nach BGI 810-3

Steelflex 1,00m, 1.000kg
Rundschlinge mit Stahleinlage, 1.000kg Tragkraft nach BGV C1

Steelflex 1,50m, 1.000kg
Rundschlinge mit Stahleinlage, 1.000kg Tragkraft nach BGV C1

Steelflex 3,00m, 1.000kg
Rundschlinge mit Stahleinlage, 1.000kg Tragkraft nach BGV C1

Rundschlinge 1,00m, 1.000kg
1.000kg Traglast nach DIN-EN 1492-2

Rundschlinge 1,50m, 1.000kg
1.000kg Traglast nach DIN-EN 1492-2

Rundschlinge 2,00m, 1.000kg
1.000kg Traglast nach DIN-EN 1492-2

Rundschlinge 4,00m, 2.000kg
2.000kg Traglast nach DIN-EN 1492-2

Anschlagkette mit O-Ring und Kettenkürzer 2,00m
Nach EN 818-4, Tragkraft 2.000kg

O-Ring 3.500kg
Nach BGV C1, Traglast 1.750kg

Weitere Anschlagmittel auf Seite 20...

Anschlagmittel (Fortsetzung)

Global Truss Half-Coupler, 100kg
Tragkraft 100kg für Ø 48-51mm

Global Truss Half-Coupler, 250kg
Tragkraft 250kg für Ø 48-51mm

Global Truss Half-Coupler, 500kg
Tragkraft 500kg für Ø 48-51mm

Global Truss Swivel-Coupler, drehbar, 500kg
Tragkraft 500kg für Ø 48-51mm

Global Truss Half-Coupler mit Ringöse, 200kg
Tragkraft 200kg für Ø 48-51mm

Global Truss Half-Coupler mit Ringöse, 500kg
Tragkraft 500kg für Ø 48-51mm

Manfrotto Superclamp
Tragkraft 15kg

Zeltprofilklemme für Festzelte
Tragkraft 150kg, schwarz

Schäkel mit Schulterbolzen 1.000kg
1.000kg Tragkraft nach BGV C1

Schäkel mit Schulterbolzen 2.000kg
2.000kg Tragkraft nach BGV C1

Schäkel mit Schulterbolzen 3.200kg
3.200kg Tragkraft nach BGV C1

Verfachungen

Aluminium Verfachungsrohr 1,00m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Aluminium Verfachungsrohr 1,50m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Aluminium Verfachungsrohr 1,80m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Aluminium Verfachungsrohr 2,00m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Aluminium Verfachungsrohr 3,00m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Aluminium Verfachungsrohr 4,90m
Rohrdurchmesser Ø50mm

Schukoleitungen 1,5mm²

Schukokabel H07 RN-F 3G 1,5mm², 5,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Erso Stecker und Kupplung

Schukokabel H07 RN-F 3G 1,5mm², 10,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Erso Stecker und Kupplung

Schukokabel H07 RN-F 3G 1,5mm², 20,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Erso Stecker und Kupplung

Schukokabel H07 RN-F 3G 1,5mm², 50,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Erso Stecker und Kupplung

Schuko Mehrfachstecker, 3-Fach
H07 RN-F 3G 1,5mm²

Schuko Mehrfachstecker, 4-Fach
H07 RN-F 3G 1,5mm²

Schuko Mehrfachstecker, 5-Fach
H07 RN-F 3G 1,5mm²

Schuko Mehrfachstecker, 6-Fach
H07 RN-F 3G 1,5mm²

Schuko > PowerCon 1,50m
H07 RN-F 3G 1,5mm², von Schuko-Stecker und Neutrik PowerCon

PowerCon

PowerCon Slave 0,50m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

PowerCon Slave 1,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

PowerCon Slave 2,50m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

PowerCon Slave 3,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

PowerCon Slave 5,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

PowerCon Slave 10,00m
H07 RN-F 3G 1,5mm², mit Neutrik PowerCon Steckern und Gummitülle

Powercon > Schuko-Kupplung
H07 RN-F 3G 1,5mm², von Neutrik PowerCon auf Schuko-Kupplung

PowerCon > Schuko-Stecker
H07 RN-F 3G 1,5mm², von Schuko-Stecker auf Neutrik PowerCon

Neutrik NAC3MM-1
Adapter für Kabelverlängerungen

16 A CEE > 3x PowerCon, 15,00m
16 A CEE Stromeinspeisung auf 3x Powercon

CEE Leitungen

16 A CEE Verlängerung, 5,00m
H07RN-F5G 5x2,5mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

16 A CEE Verlängerung, 10,00m
H07RN-F5G 5x2,5mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

16 A CEE Verlängerung, 20,00m
H07RN-F5G 5x2,5mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

32 A CEE Verlängerung, 5,00m
H07RN-F5G 5x6mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

32 A CEE Verlängerung, 10,00m
H07RN-F5G 5x6mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

32 A CEE Verlängerung, 20,00m
H07RN-F5G 5x6mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

63 A CEE Verlängerung, 10,00m
H07RN-F5G 5x10mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

63 A CEE Verlängerung, 20,00m
H07RN-F5G 5x10mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

125 A CEE Verlängerung, 10,00m
H07RN-F5G 5x35mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

125 A CEE Verlängerung, 20,00m
H07RN-F5G 5x35mm² mit CEE- Stecker und CEE Kupplung

CEE Adapter

INDU CEE Adapter 16 A > 3x Schuko
3x Schuko-Kupplung als Peitsche

16 A CEE > 3x PowerCon, 15,00m
16 A CEE Stromeinspeisung auf 3x Powercon

INDU CEE Adapter 16 A > 32 A
1,00m 5G 6mm² H07 RN-F mit 16A CEE Stecker und 32A Kupplung

INDU CEE Adapter 32 A > 63 A
1,00m 5G 6mm² H07 RN-F mit 32A CEE Stecker und 63A Kupplung

INDU CEE Adapter 63A > 125A
1,00m F5G 5x35mm² H07 RN-F mit 63A CEE Stecker und 125A Kupplung

CEE Stromverteiler

INDU Thermolene Verteiler Typ 11, 16A CEE
Eingang:
01x 16A CEE mit 2,00m 5x6mm² H07 RN-F

Ausgänge:
06x Schuko
06x MCB 16A „C“ 1-pol.
01x RCD 40A 30mA 4p

Weitere CEE Stromverteiler auf Seite 23...

CEE Stromverteiler (Fortsetzung)

INDU Thermolene Verteiler Typ 11, 16A CEE
Eingang:
01x 16A CEE mit 2,00m 5x6mm² H07 RN-F

Ausgänge:
01x 32A CEE
06x Schuko
06x MCB 16A „C“ 1-pol.
01x RCD 40A 30mA 4p

INDU Thermolene Verteiler Typ 19, 63A CEE (in Transportcase verbaut)
Eingang:
01x 2,00m 5G 16mm² mit 63A CEE Stecker 400V
03x Leuchtmelder rot
01x Digitales Messgerät V;A;F

Ausgänge:
02x 32A CEE, 400V, 5P
02x 16A CEE, 400V, 5P
12x Schuko
02x HAN-B

INDU Thermolene Verteiler Typ 19, 125A CEE (in Transportcase verbaut)
Eingang:
01x 2,00m 5G 16mm² mit 125A CEE Stecker 400V
03x Leuchtmelder rot
01x Digitales Messgerät V;A;F

Ausgänge:
02x 16A CEE, 400V, 5P
02x 32A CEE, 400V, 5P
01x 63A CEE, 400V, 5P
24x Schuko
02x HAN-B

Lastkabel

INDU Lastkabel 16-pol. female > 16-pol. male 2,50m
14G2,5 Stageflex, schwarz mit 16-pol. female Kupplung auf 16-pol. male Stecker

INDU Lastkabel 16-pol. female > 16-pol. male 5,00m
14G2,5 Stageflex, schwarz mit 16-pol. female Kupplung auf 16-pol. male Stecker

INDU Lastkabel 16-pol. female > 16-pol. male 10,00m
14G2,5 Stageflex, schwarz mit 16-pol. female Kupplung auf 16-pol. male Stecker

INDU Lastkabel 16-pol. female > 16-pol. male 20,00m
14G2,5 Stageflex, schwarz mit 16-pol. female Kupplung auf 16-pol. male Stecker

INDU Lastkabel 16-pol. female > 16-pol. male 50,00m
14G2,5 Stageflex, schwarz mit 16-pol. female Kupplung auf 16-pol. male Stecker

Plugboxen

INDU Thermolene Plugbox Typ 10, In
Eingang:
MC Stecker H-B16 im MC Anbaugehäuse
Belegung 1-9 nach DIN 15765

Ausgänge:
6x Schuko
(Kanal 1, Dose schwarz / Kanal 2-6, Dose blau)

INDU Thermolene Plugbox Typ 10, In/Out
Eingang:
01x MC Stecker H-B16 im MC Anbaugehäuse
Belegung 1-9 nach DIN 15765

Ausgänge:
01x MC Buchse H-B16 im MC Anbaugehäuse
06x Schuko
(Kanal 1, Dose schwarz / Kanal 2-6, Dose blau)

XLR Leitungen

3-pol. XLR female > XLR male 0,50m bis 1,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 1,50m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 2,50m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 5,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 10,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 20,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 50,00m auf Kabeltrommel
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

3-pol. XLR female > XLR male 75,00m auf Kabeltrommel
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 3-pol. NC3FXX-BAG auf Neutrik 3-pol. NC3MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 2,50m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 5,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 10,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 20,00m
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 50,00m auf Kabeltrommel
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

5-pol. XLR female > XLR male 75,00m auf Kabeltrommel
Sommer Highflex, 2 x 0,22 mm², PVC Ø 6,40 mm, schwarz mit Neutrik 5-pol. NC5FXX-BAG auf Neutrik 5-pol. NC5MXX-BAG

XLR Adapter

Neutrik NA3M5F, 3-Pol. XLR male > 5-Pol. XLR female
DMX-Adapter

Neutrik NA3F5M, 3-Pol. XLR female > 5 Pol. XLR male
DMX Adapter

Weitere Adapter auf Anfrage...

SpeakOn

2-pol. SpeakOn Lautsprecherkabel 10,00m
2 x 2,25 mm², 2x Neutrik Speakon Stecker

2-pol. SpeakOn Lautsprecherkabel 20,00m
2 x 2,25 mm², 2x Neutrik Speakon Stecker

Kabelzubehör

Master Audio SP 102 Kabelbrücke 1,00m
2-Kanal Kabelbrücke

Adam Hall Defender Midi 0,85m
5-Kanal Kabellbrücke

Adam Hall Defender Midi 45° Eckelement
Eckelement zu Defender Midi

Adam Hall Defender Midi Endstück
Endstück zu Defender Midi

AUSTATTUNG

Bühnenmolton

Bühnenmolton 3,00m x 2,00m mit Ösen, schwarz
Blickdichter, schwarzer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit brünierten Ösen.

Bühnenmolton 3,00m x 2,00m mit Ösen, weiß
Blickdichter, weißer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit Ösen.

Bühnenmolton 3,00m x 3,00m mit Ösen, schwarz
Blickdichter, schwarzer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit brünierten Ösen.

Bühnenmolton 4,00m x 3,00m mit Ösen, schwarz
Blickdichter, schwarzer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit brünierten Ösen.

Bühnenmolton 4,00m x 3,00m mit Ösen, weiß
Blickdichter, weißer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit Ösen.

Bühnenmolton 5,00m x 3,00m mit Ösen, schwarz
Blickdichter, schwarzer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit brünierten Ösen.

Bühnenmolton 5,00m x 3,00m mit Ösen, weiß
Blickdichter, weißer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit Ösen.

Bühnenmolton 6,00m x 4,00m mit Ösen, schwarz
Blickdichter, schwarzer Bühnenmolton in B1 nach DIN 4102, 300 g/m² mit brünierten Ösen.

Deko Molton

Deko Molton 3,00m x 3,00m, weiß
Dekomolton B1 mit brünierten Ösen, gesäumt

Deko Molton 4,00m x 3,00m, weiß
Dekomolton B1 mit brünierten Ösen, gesäumt

Deko Molton 6,00m x 3,00m, weiß
Dekomolton B1 mit brünierten Ösen, gesäumt

Deko Molton 7,00m x 3,00m, weiß
Dekomolton B1 mit brünierten Ösen, gesäumt

Fadenvorhänge

Fadenvorhang, weiß

Zubehör

VBC Spannfix, schwarz
Zum Spannen von Stoffen und Bannern

VBC Spannfix, weiß
Zum Spannen von Stoffen und Bannern

VMIDC Midi Clip Spannklammer, schwarz
Zum Spannen von Stoffen und Bannern

VMIDCWHI Midi Clip Spannklammer, weiß
Zum Spannen von Stoffen und Bannern

TANZBODEN

Mobiler Tanzboden

BÜTEC Mobiles Tanzbodenelement 1,25m x 1,00m
Druckfest, schwer entflammbar Klasse B1 nach DIN 4102-1, formaldehydarm (E1), unempfindlich

BÜTEC Umrandungsprofil gold eloxiert
Umrandung für BÜTEC Mobil Tanzboden

BÜTEC Teppichbremse
Rutschfestes Fließ zum Unterlegen.

*Bei Tanzboden enthalten.

SCHNEE
VERANSTALTUNGSTECHNIK

Schnee Veranstaltungstechnik e.K.
Wildstraße 18-18a
47057 Duisburg

Telefon I 0203 72 999 555
Fax I 0203 72 999 560
E-Mail I info@schnee-veranstaltungstechnik.de
Internet I www.schnee-veranstaltungstechnik.de

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schnee Veranstaltungstechnik e.K.